

AP-103 WET LOOK

ΕΛΑΙΟ & ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ - ΟΨΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟΥ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΩΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Γυαλισμένα Μάρμαρα 15-18 m²/L

Αγυάλιστα Μάρμαρα 8-12 m²/L

Χτυπητά Μάρμαρα 6-7 m²/L

Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται σε δύο στρώσεις συνολικά, στην ποσότητα που χρειάζεται για την βέλτιστη προστασία

ISO EN 16301 – Προσδιορισμός ευαισθησίας σε ατυχηματικό λέκισμα (Category 1, καμία αλλαγή)

ISO EN 1925 – Προσδιορισμός συντελεστή απορρόφησης νερού δια τριχοειδών (98% μείωση της απορροφητικότητας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Διάφανο
Οσμή:	Διαλύτη
Πυκνότητα στους 20°C:	0,85 gr/cm ³
pH:	Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:	Δ/Α
Σημείο πήξης:	0°C
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Εύφλεκτο. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μακριά από παιδιά. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Έλαιο και ύδατο απωθητικό που τονίζει το χρώμα της πέτρας
- Κατάλληλο για γυαλισμένες επιφάνειες.
- Αδιαβροχοποιεί χωρίς να δημιουργεί φιλμ ή να γυαλίζει.
- Οι επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα.
- Προστατεύει από λεκέδες, λαδιού, μουστάρδας, κρασιού, καφέ κ.α.
- Δεν επηρεάζει το γυάλισμα.
- Δεν εμποδίζει την διαπνοή των πόρων.
- Προστατεύει από την γρήγορη δημιουργία μούχλας και τις ρηγματώσεις από πάγο.
- Περιέχει διαλύτη ήπιας οσμής και εισχωρεί πολύ βαθιά στους πόρους της πέτρας.
- Δεν κιτρινίζει και έχει άριστη αντοχή στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φροντίστε πάντα ο χώρος εφαρμογής να είναι επαρκώς αεριζόμενος.

Σε καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώνετε το υγρό χωρίς αραίωση με ένα πινέλο, πανί ή σφουγγάρι σε μία ή και περισσότερες στρώσεις, απλώνοντας τα όποια υπολείμματα υγρού.

Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά από 5 έως 10 λεπτά, όσο η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή. Τα όποια υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν μετά από 30 λεπτά. Σε περίπτωση που παραμείνουν για περισσότερο χρόνο μπορούν να απομακρυνθούν με ένα πανί βρέχοντας το ελαφρά με το AP-103.

Το πινέλο ή το ρολό μπορούν να καθαριστούν με white spirit μετά το τέλος της εφαρμογής.

Η επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από 6 ώρες. Για την πλήρη ωρίμανση του υλικού χρειάζονται 24 – 48 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr