


AP-207 ΠΑΣΤΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΟΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μάρμαρα 20m²/L - 25m²/L

Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και διαφέρουν από επιφάνεια σε επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Διάφανο
Οσμή:	Διαλύτη
Πυκνότητα στους 20°C:	1.2 gr/cm ³
pH:	Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:	0°C
Σημείο πήξης:	0°C
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στερεή πάστα κεριών για το γυάλισμα οποιοδήποτε τύπου πέτρας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γυάλισμα κάθετων επιφανειών όπου είναι δύσκολη η χρήση υγρών γυαλιστικών.
- Είναι κατάλληλο για το γυάλισμα των γωνιών και των άκρων των μαρμάρων, γρανιτών, τραβερτίνη, σοβατεπί όπου η χρήση της λειαντικής μηχανής είναι δύσκολη.
- Τονίζει το χρώμα της πέτρας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τοίχους και σε ανώμαλες επιφάνειες όπως λαξευτά πέτρινα και άλλες κατασκευές πέτρας.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο πέτρας που έχει λειανθεί πάνω από το γούμερο 400 για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Η επιφάνεια γίνεται αδιάβροχη. Δημιουργεί ένα ανθεκτικό γυάλισμα που δεν κίτρινίζει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά. Πριν από κάθε χρήση εφαρμόστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια για να προσδιορίσετε την ευκολία εφαρμογής και αν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και δεν έχει κεριά ή άλλες επικαλύψεις.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής αερίζεται επαρκώς. Σε μια καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια απλώστε την πάστα ομοιόμορφα με ένα ύφασμα που δεν αφήνει ίνες. (οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς σκόνη). Αφήστε να στεγνώσει για 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αν η πέτρα είναι πολύ πορώδης ή όχι επαρκώς γυαλισμένη μια δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί 20 λεπτά μετά τη πρώτη στρώση. Για να επιτύχετε ένα πολύ υψηλό επίπεδο γυαλίσματος τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό ατσαλόμαλλο (No 1) και εάν θέλετε στη συνέχεια με ένα στεγνό μαλακό πανί. Είναι επίσης δυνατό το γυάλισμα της πέτρας χρησιμοποιώντας μια μηχανή γυαλίσματος (μεγ. 2.000 Σ. α. λ.) εξοπλισμένη με στιλβωτικό δίσκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη / Causes serious eye damage

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr