


SUPER MAR ΛΟΥΣΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΣΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΡΑΝΙΤΕΣ & ΠΕΤΡΕΣ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΟΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μάρμαρα 12m²/L - 25m²/L

Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και διαφέρουν από επιφάνεια σε επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρό
Χρώμα:	Κίτρινο Διαφανές
Οσμή:	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα στους 20°C:	1.4 gr/cm ³
pH:	Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:	45°C
Σημείο πήξης:	2°C

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κερί λούστρο για μάρμαρα, cotto, πλακίδια, λιθόστρωτα, γρανίτες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με αυτόματες μηχανές γυαλισματος.
- Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που αποδίδει πολύ υψηλό γυάλισμα, δεν κιτρινίζει και έχει πολύ ισχυρή πρόσδεση στις επιφάνειες.
- Είναι κατάλληλο για το γυάλισμα των γωνιών και των άκρων των μαρμάρων, γρανιτών, τραβερτίνη, πλακιδίων και μωσαϊκών) όπου η χρήση της λειαντικής μηχανής είναι δύσκολη.
- Τονίζει το χρώμα της πέτρας.
- Χάρη στην εύκολη εφαρμογή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τοίχους και σε ανώμαλες επιφάνειες όπως λαξευτά πέτρινα και άλλες κατασκευές πέτρας.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο πέτρας που έχει λειανθεί πάνω από το νούμερο 400 για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Δημιουργεί ένα ανθεκτικό γυάλισμα που δεν κιτρινίζει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά. Πριν από κάθε χρήση εφαρμόστε το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια για να προσδιορίσετε την ευκολία εφαρμογής και αν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και δεν έχει κεριά ή άλλες επικαλύψεις.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής αερίζεται επαρκώς. Σε καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε το υγρό με ένα ύφασμα που δεν αφήνει ίνες.

Απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν στην επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει για 5 έως 10 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αν η πέτρα είναι πολύ απορροφητική μια δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί 20 λεπτά μετά τη πρώτη στρώση με κάθετη κατεύθυνση.

Για να επιτύχετε καλύτερο γυάλισμα τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό ατσάλο-μαλλο (No 1) ή με βούρτσα και εάν θέλετε στη συνέχεια με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μπορεί να εφαρμοσθεί και με γυαλισματος εξοπλισμένη με στιλβωτικό δίσκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Περιέχει: Τετραχλωροαιθυλένιο

ΑΦΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΨΑΛΤΗΡΑ ΟΕ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr